

ООО «Метиз-Профи»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КРЕПЁЖНАЯ ТЕХНИКА

Тел\факс: (495) 617-01-26; 772-01-85; моб: +7 (916) 366-50-21
www.thomaswelding.ru e-mail: roman@thomaswelding.ru

COMPACT 1000i DIGITAL

COMPACT 1000i DIGITAL – цифровой портативный инвертор способный устанавливать контактно-дуговой сваркой приварной крепеж М3-М14 (RB M16).

Отличительными особенностями этого мощного силового блока являются малый вес, компактные размеры, при очень высокой мощности и надежности.

В данном приварном аппарате используется процессорная технология DUAL-CORE, что значительно увеличивает эффективность и надежность процесса приварки. Для сварщика это означает более надежное сварное соединение, что снижает к минимуму возможность производства бракованного изделия.

Наличие качественного LCD дисплея позволяет без труда контролировать все переменные величины сварочного процесса, что в конечном итоге значительно экономит время на настройку аппарата.

Приварочный агрегат оснащен системой самоконтроля всех важных параметров. Вся информация о сварочном процессе доступна на LCD дисплеи на фронтальной панели приварного аппарата.

Превосходная частота тока 20KHz способствует созданию более гладкой дуги, чем любой другой конкурентоспособный приварочный аппарат. Данный аппарат прекрасно подходит для приварки крепежа из стали с омеднением, нержавеющей стали и алюминия.

Уменьшенное разбрызгивание металла и высокое качество сварного шва обеспечивается благодаря новой ГИБРИДНОЙ технологии специально разработанной для приварочных аппаратов. Точные регулировки время сварочного цикла и сварочного тока позволяют приваривать самый деликатный приварной крепеж.

Приварной аппарат обладает встроенным вентилятором и схемой автоматической термо - перегрузки.

Данная модель это высоконадежный аппарат для приварки всех видов приварного крепежа.

Стандартная комплектация приварного аппарата COMPACT 1000i DIGITAL:

- Инструкция на русском языке – 1шт.
- Установочный пистолет А-38 – 1шт.
- Двойной провод заземления 2x2,5 м (25мм²) – 1шт.

Цанги для установочного пистолета не входят в стандартный комплект поставки и подбираются индивидуально в зависимости от устанавливаемого приварного крепежа.

Опциональные возможности:

"Advanced Studwelding Control" – данный модуль позволяет контролировать абсолютно все параметры процесса приварки, такие как немедленная цифровая проверка контактной дуги, адаптация дуги при смене материала приварки, запись и регистрация изменений параметров приварного цикла, программируемая экспериментальная дуга и т.д.

"Auto" – данный модуль позволяет интегрировать данный сварочный аппарат в систему с отдельной сварочной головкой, систему автоматической подачи крепежа, CNC систему и систему программируемых логических контроллеров.

ИНН 7714610389 / КПП 771401001

р/с 40702810130030864901

к/с 30101810600000000119

БИК 044583119

Факт. адрес: г. Москва, ул. Мневники д.1

ООО «Метиз-Профи»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КРЕПЁЖНАЯ ТЕХНИКА

Тел\факс: (495) 617-01-26; 772-01-85; моб: +7 (916) 366-50-21
www.thomaswelding.ru e-mail: roman@thomaswelding.ru

Compact 1000i	
Приварная шпилька	M3 – M14
Ток	100 – 900 А
Напряжение	400 В (3х фазн.)
Время сварки	0,01 - 0,8 сек
Производительность	до 25 шт./мин
Размеры (Ш x В x Д)	180 x 300 x 420 мм
Вес	20 кг
Минимальная толщина основания для установки крепежа	1 - 3 мм (в зависимости от диаметра метиза)



Пистолет А-58	
Длина шпильки	от 6 до 310 мм
Длина гвоздя	от 6 до 310 мм
Длина кабеля	5 м
Сечение кабеля	35 мм ²
Вес	2 кг (без кабеля)



ИНН 7714610389 / КПП 771401001

р/с 40702810130030864901

к/с 30101810600000000119

БИК 044583119

Факт. адрес: г. Москва, ул. Мневники д.1