

ООО «Метиз-Профи»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КРЕПЁЖНАЯ ТЕХНИКА

Тел/факс: (495) 617-01-26; 772-01-85; моб: +7 (916) 366-50-21
www.thomaswelding.ru e-mail: roman@thomaswelding.ru

COMPACT 1400i DIGITAL

COMPACT 1400i DIGITAL – цифровой портативный инвертор способный устанавливать контактно-дуговой сваркой приварной крепеж МЗ-М18 (RB M20).

Отличительными особенностями этого мощного силового блока являются малый вес, компактные размеры, при сверх высокой мощности и надежности.

COMPACT 1400i DIGITAL – самая мощная модель инверторного приварочного аппарата. Мощность, надежность, долговечность – это основные параметры данного сварочника.

В данном приварном аппарате используется процессорная технология **DUAL-CORE**, что значительно увеличивает эффективность и надежность процесса приварки. Для сварщика это означает более надежное сварное соединение, что снижает к минимуму возможность производства бракованного изделия.

Наличие качественного **LCD** дисплея позволяет без труда контролировать все переменные величины сварочного процесса, что в конечном итоге значительно экономит время на настройку аппарата.

Приварочный агрегат оснащен системой самоконтроля всех важных параметров. Вся информация о сварочном процессе доступна на **LCD** дисплеи на фронтальной панели приварного аппарата.

Превосходная частота тока **20KHz** способствует созданию более гладкой дуги, чем любой другой конкурентоспособный приварочный аппарат.

Данный аппарат прекрасно подходит для приварки крепежа из стали с омеднением, нержавеющей стали и алюминия.

Уменьшенное разбрызгивание металла и высокое качество сварного шва обеспечивается благодаря новой **ГИБРИДНОЙ** технологии специально разработанной для приварочных аппаратов. Точные регулировки время сварочного цикла и сварочного тока позволяют приваривать самый деликатный приварной крепеж.

Приварной аппарат обладает встроенным вентилятором и схемой автоматической термо - перегрузки.

Данная модель это высоконадежный аппарат для приварки всех видов приварного крепежа.

Стандартная комплектация приварного аппарата COMPACT 1400i DIGITAL:

- Инструкция на русском языке – 1шт.
- Установочный пистолет А-38 – 1шт.
- Двойной провод заземления 2х2,5 м (25мм²) – 1шт.

Цанги для установочного пистолета не входят в стандартный комплект поставки и подбираются индивидуально в зависимости от устанавливаемого приварного крепежа.

Опциональные возможности:

"Advanced Studwelding Control" – данный модуль позволяет контролировать абсолютно все параметры процесса приварки, такие как немедленная цифровая проверка контактной дуги, адаптация дуги при смене материала приварки, запись и регистрация изменений параметров приварного цикла, программируемая экспериментальная дуга и т.д.

"Auto" – данный модуль позволяет интегрировать данный сварочный аппарат в систему с отдельной сварочной головкой, систему автоматической подачи крепежа, **CNC** систему и систему программируемых логических контроллеров.

ИНН 7714610389 / КПП 771401001

р/с 40702810130030864901

к/с 30101810600000000119

БИК 044583119

Факт. адрес: г. Москва, ул. Мневники д.1

ООО «Метиз-Профи»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КРЕПЁЖНАЯ ТЕХНИКА

Тел\факс: (495) 617-01-26; 772-01-85; моб: +7 (916) 366-50-21
www.thomaswelding.ru e-mail: roman@thomaswelding.ru

Compact 1400i	
Приварная шпилька	M3 – M18
Ток	200 – 1200 А
Напряжение	400 В (3х фазн.)
Время сварки	0,01 - 1,05 сек
Производительность	до 25 шт./мин
Размеры (Ш x В x Д)	180 x 300 x 420 мм
Вес	24 кг
Минимальная толщина основания для установки крепежа	1 - 3 мм (в зависимости от диаметра метиза)



Пистолет А-58	
Длина шпильки	от 6 до 310 мм
Длина гвоздя	от 6 до 310 мм
Длина кабеля	5 м
Сечение кабеля	35 мм ²
Вес	2 кг (без кабеля)



ИНН 7714610389 / КПП 771401001

р/с 40702810130030864901

к/с 30101810600000000119

БИК 044583119

Факт. адрес: г. Москва, ул. Мневники д.1