

ООО «Метиз-Профи»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КРЕПЁЖНАЯ ТЕХНИКА

Тел\факс: (495) 617-01-26; 772-01-85; моб: +7 (916) 366-50-21
www.thomaswelding.ru e-mail: roman@thomaswelding.ru

Данный аппарат для конденсаторной сварки Nomark 88 отвечает самым высоким техническим требованиям и отличается удобством в эксплуатации, низким весом, высокой эффективностью приварки крепежа, компактностью и абсолютной безопасностью в работе. Контроль всех функций приварки четко представлен на эргономичной передней панели сварочного аппарата.

Короткий цикл зарядки конденсатора значительно увеличивает производительность установки приварного крепежа.

Новые инверторные модули заменяют традиционные тяжелые выпрямители трансформатора, что позволяет эффективно работать данному приварочному аппарату.

Nomark 88 – лучший аппарат для конденсаторной сварки в своем сегменте, отличается высокой производительностью, компактностью и низкой ценой по сравнению с конкурентами.

Nomark 88	
Приварная шпилька	М3 – М10 (Сталь, Нержавеющая сталь)
	М3 – М8 (Алюминий, Латунь)
Емкость конденсатора	90 000 мФ
Напряжение	от 50 до 200 В
Время сварки	0,001 - 0,004 сек
Производительность	до 25 шт/мин
Мощность	1,76 кВт
Питающая сеть	230 В - 50 / 60 Гц - 10 А
Размеры (Ш x В x Д)	195 x 265 x 400 мм
Класс изоляции	1
Вес	13,5 кг



Пистолет G1	
Длина шпильки	от 6 до 40 мм
Длина гвоздя	от 10 до 100 мм
Длина кабеля	3 м
Сечение кабеля	25 мм ²
Комплектация	Цанги М3, 4, 5, 6, 8, 10
Вес	0,7 кг (без кабеля)



Состав комплекта:

1. Блок Nomark 88
2. Установочный пистолет G1
3. Клеммы заземления
4. Набор насадок (цанг) М3, 4, 5, 6, 8, 10
5. Инструкция на русском языке.

ИНН 7714610389 / КПП 771401001

р/с 40702810130030864901

к/с 30101810600000000119

БИК 044583119

Факт. адрес: г. Москва, ул. Мневники д.1